

Plate-forme

Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé

Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur

Fonctions multiples

Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction

Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation

Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras inférieur, du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme

Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation

Bras pendulaire de 1,83 m

Rotation de la plate-forme motorisée sur 180 degrés

Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine ¹

Système de détection de charge

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz D2011L04 (47 kW)

Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt ²

Capots moteur basculants

Plateau moteur pivotant

Pare-étincelles sur pot d'échappement

Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)

Transmission hydrostatique

Avertisseur sonore

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS202
 PART NO.: DS202 - FRENCH

Équipements et Accessoires

Mât de type QuikStik®

Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel

Pneus mousse IN 445/55D22.5

Pompe à débit variable pour mouvements de flèche

Anneaux d'arrimage et d'élingage

Compteur horaire

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Plateau porte-outils sur la plate-forme

Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options Disponibles

Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé

Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme

Quatre roues motrices

Quatre roues directrices/deux roues directrices/marche en crabe ³

Pneus mousse non marquants IN 385/65D 19.5

Essieu avant oscillant

Générateur embarqué 2500 W

Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

² Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

³ Uniquement disponible avec quatre roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ avec châssis de 2,4 m, ainsi que sur les modèles 800A et 800AJ.

⁴ Uniquement disponible avec deux roues motrices sur les modèles n600A et n600AJ avec châssis de 2,13 m.

⁵ Disponible avec le pack SkyPower™

⁶ Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.

⁷ Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

⁸ Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

Options Disponibles

Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder™⁴

Pack Nite-Bright® (lampes montées sur la plate-forme)

Pack de remorquage

Alarme tous mouvements

Pack d'alarmes ⁶

Pack éclairage ⁷

Feux avant et arrière

Gyrophare orange clignotant

Prises

Pack pour environnement hostile ⁸

Pot catalytique

Plateau de stockage d'angle



800AJ

| | |
|---|-------------------------|
| Hauteur Plate-forme | 24.46 m |
| Déport horizontal | 15.74 m |
| Capacité de surplomb | 9.78 m |
| Rotation (continue) | 360° |
| Charge | 230 kg |
| Rotation plate-forme (hydraulique) | 180° |
| Pendulaire – Longueur totale | 1.83 m |
| Pendulaire – Type d'articulation | 130° (+70°/ -60°) |
| A. Dimensions plate-forme | 0.91 m x 1.83 m |
| B. Largeur totale | 2.43 m |
| C. Déport du contrepoids (en utilisation) | 0.76 m |
| D. Hauteur (repliée) | 3.00 m |
| E. Longueur (repliée) | 11.12 m |
| F. Empattement | 3.05 m |
| G. Garde au sol | 0.30 m |
| Poids ¹ | 15,600 kg |
| Pression au sol maximum | 5.40 kg/cm ² |
| Vitesse de translation 4 x 2 x 2 | 4.8 km/h |
| Vitesse de translation 4 x 4 x 2 | 4.8 km/h |
| Pente franchissable 4 x 2 x 2 | 30% |
| Pente franchissable 4 x 4 x 2 | 45% |
| Pneus | IN 445/55 D19.5 Mousse |
| Essieu oscillant | 0.20 m |
| Rayon de braquage – Intérieur 2 roues directrices | 3.66 m |
| Rayon de braquage – Intérieur 4 roues directrices | 2.13 m |
| Rayon de braquage – Extérieur 2 roues directrices | 6.86 m |
| Rayon de braquage – Extérieur 4 roues directrices | 4.42 m |
| Moteur diesel – Deutz D2011L04 | 48.5 kW |
| Moteur diesel – (option) CAT 3.4 | 47 kW ² |
| Capacité réservoir gasoil | 151 L |
| Réservoir hydraulique | 261 L |
| Moteur auxiliaire | 12V DC |

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

² Option

