

Plate-forme

Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé

Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur

Fonctions multiples

Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction

Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation

Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras télescopique, de la rotation de la plate-forme et de la tour

Bras pendulaire de 2,44 m

JibPLUS® avec pendulaire à quatre axes de rotation avec rotation horizontale de 125 degrés

Repli latéral motorisé sur le pendulaire

Position de transport du pendulaire

Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine ¹

Système de détection de charge

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz TD2011L04 (56 kW)

Capots moteur basculants

Plateau moteur pivotant

Pare-étincelles sur pot d'échappement

Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)

Pompe de translation à débit variable/moteur à débit variable

Transmission hydrostatique

Quatre roues motrices

Quatre roues directrices, deux roues motrices, marche en crabe

Avertisseur sonore

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Équipements et Accessoires

Capacité sélectionnable (230/450 kg)

Mât de type QuikStik®

Essieux extensibles

Dévers 5° avec avertisseur sonore et visuel

Pneus chantiers mousse 445/50D710

Essieu avant oscillant

Anneaux d'arrimage et d'élingage

Compteur horaire

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Système hydraulique à détection de charge

Plateau porte-outils sur la plate-forme

Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options Disponibles

Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé

Arrivée d'air 12 mm vers la plate-forme

Avertisseur de panne moteur ²

Générateur embarqué 2500 W

Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™

Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder® ³

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers 5 degrés et l'état du contacteur au pied.

² Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

³ Disponible avec le pack SkyPower™.

⁴ Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.

⁵ Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

⁶ Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

⁷ Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.

Options Disponibles

Plateau pour vitres et panneaux intégré dans le pack SkyGlazier™

Pack Nite-Bright® ⁴

Alarme tous mouvements

Pack d'alarmes ⁵

Pack éclairage ⁶

Gyrophare orange clignotant

Prises

Pack pour environnement hostile ⁷

Pot catalytique

Cadre sensible

Plateau de stockage d'angle



1250AJP

Hauteur Plate-forme	38.30 m
Déport horizontal	19.25 m
Capacité de surplomb	18.44 m
Rotation (continue)	360°
Charge – limitée	450 kg
Charge – non-limitée	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	2.44 m
Pendulaire – type d'articulation	130° Vertical (+75°/-55°)
JibPLUSTM – type d'articulation	125° Horizontal
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 2.44 m
B. Largeur totale (Essieux rétractés)	2.49 m
Largeur totale (Essieux en extension)	3.81 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	0.91 m
D. Hauteur (repliée)	3.05 m
E. Longueur (repliée)	11.46 m
F. Empattement	3.81 m
G. Garde au sol	0.30 m
Poids ¹	21,000 kg
Pression au sol maximum	7.03 kg/cm ²
Vitesse de translation	5.2 km/h
Pente franchissable	45%
Pneus	445/50D710 Mousse
Essieu oscillant	0.30 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux rétractés)	4.39 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux en extension)	2.44 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux rétractés)	6.86 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux en extension)	5.89 m
Moteur diesel - Deutz TD2011L04	56 kW
Capacité du réservoir de gasoil	117 L
Réservoir hydraulique	390 L
Moteur auxiliaire	12V DC

* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

